

Technische Daten**Audi e-tron S**

Angebot in Deutschland

Stand: 10.09.2020

Motor / Elektrik

Elektrische Peakleistung in kW	320
Elektrische Dauerleistung in kW	140
Elektrische Peakleistung Boost in kW	370
Elektrisches Drehmoment in Nm	808
Elektrisches Drehmoment Boost in Nm	973
Batterietyp	Lithium-Ionen
Batterieenergiegehalt in kWh	95
Batterie in A / Ah	380 / 68
max. Elektrische Leistung bei 12V in Kilowatt	3
Bordnetzspannung 1 in Volt	12
Bordnetzspannung 3 in Volt	400
Start-Stop / REM	nein / ja
Abgasnorm	-

Antrieb / Kraftübertragung

Antriebsart	Allradantrieb quattro
Getriebeart	einstufig
Getriebeübersetzung im 1.Gang/2.Gang	9,205 / n. v.
R-Gang Übersetzung / Achsübersetzung 1-2	n. v. / 9,205

Fahrwerk / Lenkung / Bremse

Art und Ausführung der Aufhängung der Vorderachse	Fünflenker-Vorderachse; Rohrstabilisator; Luftfederung
Art und Ausführung der Aufhängung der Hinterachse	Fünflenker-Hinterachse; Rohrstabilisator; Luftfederung
Lenkung	Elektromechanische Progressivlenkung mit geschwindigkeitsabhängiger Servounterstützung
Lenkübersetzung	15,9
Wendekreis	12,2
Bremsregelsystem	Diagonal-Zweikreis Bremssystem mit ESC/ABS/EBV, Bremskraftverstärker, hydraulischer Bremsassistent
Basisbereifung Vorderachse	285/45 R 20 112 H XL (Extra Load) -
Basisbereifung Hinterachse	285/45 R 20 112 H XL (Extra Load) -
Räder Vorderachse	Aluminium Guss Flow Forming 10,0Jx20"
Räder Hinterachse	Aluminium Guss Flow Forming 10,0Jx20"

Fahrleistung / Akustik

Höchstgeschwindigkeit in km/h	210
abgeregelt	ja
Elektrische Beschleunigung 0-100 km/h in Sekunden	5,1
Elektrische Beschleunigung Boost 0-100 km/h in Sekunden	4,5
Außengeräuschpegel im Stand / Vorbeifahrt nach ECE R51.02 / Vorbeifahrt nach ECE R51.03 in db (A)	- / - / 68

Verbrauch / Reichweite

Stromverbrauch kombiniert in kWh/100 km*	28,4–26,8 (WLTP); 28,2 (NEFZ)
CO ₂ -Emission kombiniert in g/km	0
Elektrische Reichweite auf Basis des Stromverbrauchs im kombinierten WLTP-Fahrzyklus in km*	bis zu 364

Gewichte / Belastbarkeit	
Leergewicht ohne Fahrer / mit Fahrer / Zul. Gesamtgewicht in kg	2620 / 2695 / 3245
Zulässige Achslasten vorne/hinten in kg	1565 / 1750
Zul. Anhängelast bei 8% / 12% Steigung gebremst // ungebremst in kg	1800 / 1800 // 750
Zul. Dachlast / zul. Stützlast in kg	75 / 80
Füllmengen	
Kühlsysteminhalt (inkl. Heizung) in Litern	21,6
Abmessungen / Karosserie	
Art der Karosserie/ Anzahl Türen	selbsttragend Stahl/Aluminium-Mischbauweise / 5
Anzahl der Sitze	5
Luftwiderstandsbeiwert cw / Stirnfläche A in qm	0,28 / 2,71
Standardmaße (Länge / Breite o. Spiegel / Höhe Stahlfeder / Höhe Luftfeder) in mm	4902 / 1976 / n. v. / 1629
Breite inkl. Spiegel in mm	2189
Radstand / Spurweite vorn / hinten in mm	2928 / 1683 / 1683
Überhangwinkel Luftfeder vorn/hinten in Grad	15,4 / 20,0
Höhe Ladekante Stahlfeder / Luftfeder in mm	n. v. / 800
Gepäckraumvolumen hinter 2. Sitzbank offen / geschlossen in l	660 / n. v.
Größtes Gepäckraumvolumen - hinter der 1. Sitzreihe in l	1725
Offener Gepäckraum - hinter der 2. Sitzreihe in l	660

* Angaben in Abhängigkeit von der gewählten Ausstattung