

Audi e-tron S Sportback



370 KW

Antrieb / Kraftübertragung / Batterie

Antriebsart	Allradantrieb
Anzahl Elektromotoren Vorderachse / Hinterachse	1 / 2
Getriebeart	2-stufig übersetzte Planetenradgetriebe mit einer Gangstufe
Elektrische Peakleistung in kW	320
Elektrische Peakleistung Boost in kW	370
Elektrische Dauerleistung in kW	140
Elektrisches Drehmoment Boost in Nm	973
Batterietyp / Anzahl der Zellen	Lithium-Ionen / 432
Batterie-Kapazität brutto / netto in kWh	95 / 86
max. Ladeleistung AC / DC in kW	11 / 150
max. Ladeleistung AC / DC optional in kW	22 / -
Ladedauer DC 5-80% in min	30 mit HPC 150 kW
Ladedauer AC 0-100%, 3ph 16A@230V in min	555
Ladedauer AC 0-100%, 3ph 16A@230V option in min	285
Bordnetzspannung 1 in Volt	12

Fahrwerk / Lenkung / Bremse

Art und Ausführung der Aufhängung der Vorderachse	5-Lenker-Vorderachse
Art und Ausführung der Aufhängung der Hinterachse	5-Lenker-Hinterachse
Reifen (Basis)	285/45 R 20
Räder (Basis)	Aluminium Guss Flow Forming 10 J x 20
Lenkung	Elektromechanische Progressivlenkung mit geschwindigkeitsabhängiger Servounterstützung
Lenkübersetzung	15,9
Wendekreis in m	12,2
Bremssystem	Diagonal-2-Kreis Bremssystem mit ESC/ABS/EBV, Bremskraftverstärker, hydraulischer Bremsassistent; vorn: Aluminium-Festsattel; hinten: Faustsattel mit integrierter elektr. Parkbremse
Bremsscheiben Durchmesser vorne / hinten in mm	- / 350

Fahrleistung / Reichweite / Akustik

Höchstgeschwindigkeit in km/h	210 (abgeregelt)
elektrische Beschleunigung 0-100 km/h in s	5,1
elektrische Beschleunigung Boost 0-100 km/h in s	4,5
elektrische Reichweite, kombiniert nach WLTP in km	379 - 347

Verbrauch / Emission*

Effizienzklasse	A+++
Stromverbrauch kombiniert nach NEFZ in kWh/100 km	26,0 - 24,6
Stromverbrauch kombiniert nach WLTP in kWh/100 km	28,1 - 25,7
CO ₂ -Emission kombiniert in g/km	0

Wartung / Gewährleistung Deutschland

Wartungsintervall	30.000 km / 2 Jahre, je nachdem was zuerst eintritt
Gewährleistung Fahrzeug / Lack / Karosseriedurchrostung	2 / 3 / 12 Jahre
Versicherungseinstufung in Deutschland KH / VK / TK	20 / 27 / 25

Gewichte / Belastbarkeit

Leergewicht ohne Fahrer / mit Fahrer / Zul. Gesamtgewicht in kg	2655 / 2730 / 3280
Zulässige Achslasten vorne / hinten in kg	1585 / 1805
Zul. Anhängelast bei 8% / 12% Steigung gebremst // ungebremst in kg	1800 / 1800 // 750
Zul. Dachlast / zul. Stützlast in kg	75 / 80

Abmessungen / Karosserie

Art der Karosserie / Anzahl Türen / Anzahl Sitze	selbsttragend Stahl/Aluminium-Mischbauweise / 5/ 5
Luftwiderstandsbeiwert c_w / Stirnfläche A in m ²	0,26 / 2,71
Standardmaße (Länge / Breite o. Spiegel / Höhe Stahlfeder / Luftfeder) in mm	4902 / 1976 / - / 1615
Fahrzeugbreite inkl. Spiegel in mm	2189
Radstand // Spurweite vorne / hinten in mm	2928 // 1683 / 1683
Höhe Ladekante in mm	800
Offener Gepäckraum - hinter der 2. Sitzreihe in l	555
Größtes Gepäckraumvolumen - hinter der 1. Sitzreihe in l	1594

***Angaben zu den Verbrauchs- und Emissionswerten bei Spannweiten in Abhängigkeit vom verwendeten Reifen-/Rädersatz**