

<b>Technische Daten</b>	<b>Audi A1 citycarver 30 TFSI S tronic 81 kW</b>
<b>Angebot in Deutschland</b>	Stand: 15.06.2021
<b>Motor / Elektrik</b>	
<b>Motorbauart</b>	R 3-Motor
<b>Ventilsteuerung / Anzahl der Ventile pro Zylinder</b>	Rollenschlepphebel, obenliegende Nockenwellen, hydraulischer Ventilspielausgleich / 2/2 Ein-/Auslassventile pro Zylinder
<b>Hubraum in cm<sup>3</sup> / Bohrung x Hub in mm / Verdichtung</b>	999 / 74,5 x 76,4 / 11,5
<b>max. Leistung in kW (PS) / bei 1/min</b>	81 (110) / 5500
<b>max. Drehmoment in Nm bei 1/min</b>	200 / 2000 - 3500
<b>Gemischaufbereitung</b>	Direkteinspritzung, Lambda-Regelung, Klopfregelung, Turboaufladung, Ladeluftkühlung
<b>Abgasreinigungssystem</b>	Katalysator, Lambdasonde, Ottopartikelfilter
<b>Abgasnorm</b>	Euro 6d-ISC-FCM
<b>Start-Stop / Rekuperations-Management</b>	ja / ja
<b>Batterie in A / Ah</b>	320 / 49
<b>max. Elektrische Leistung bei 12V in Kilowatt</b>	1,3
<b>Bordnetzspannung 1 in Volt</b>	12
<b>Antrieb / Kraftübertragung</b>	
<b>Antriebsart</b>	Frontantrieb
<b>Kupplung</b>	Hydraulisch betätigte Trockenkupplung, asbest-/bleifreie Beläge, 2-Massenschwungrad
<b>Getriebeart</b>	7-stufige S tronic
<b>Getriebeübersetzung im 1.Gang / 2.Gang</b>	3,765 / 2,273
<b>Getriebeübersetzung im 3.Gang / 4.Gang</b>	1,531 / 1,133
<b>Getriebeübersetzung im 5.Gang / 6.Gang</b>	1,176 / 0,956
<b>Getriebeübersetzung im 7.Gang / 8.Gang</b>	0,795 / -
<b>R-Gang Übersetzung / Achsübersetzung 1-2 / 2-3</b>	4,17 / 4,8 / 3,429
<b>Fahrwerk / Lenkung / Bremse</b>	
<b>Art und Ausführung der Aufhängung der Vorderachse</b>	McPherson-Federbeinachse vorne
<b>Art und Ausführung der Aufhängung der Hinterachse</b>	Verbundlenker-Hinterachse
<b>Lenkung</b>	Elektromechanische Lenkung mit geschwindigkeitsabhängiger Servounterstützung
<b>Lenkübersetzung</b>	15,0
<b>Wendekreis in m</b>	10,6
<b>Bremsregelsystem</b>	Diagonal-2-Kreis Bremssystem mit ESC/ABS/EBV, Bremskraftverstärker, hydraulischer Bremsassistent
<b>Reifen (Basis)</b>	205/60 R 16 92 H
<b>Räder (Basis)</b>	Leichtmetall 6,5 J x 16"
<b>Fahrleistung / Akustik</b>	
<b>Höchstgeschwindigkeit in km/h</b>	191
<b>abgeregelt</b>	nein
<b>Beschleunigung 0-100 km/h</b>	10,5
<b>Kraftstoffart / Oktanzahl</b>	Benzin / 95
<b>Kraftstoffnorm</b>	DIN EN 228 (Benzin)
<b>Außengeräuschpegel im Stand / Vorbeifahrt nach ECE R51.03 in dB (A)</b>	72,5 / 69

<b>Verbrauch / Emission*</b>	
Verbrauch innerorts / außerorts / kombiniert in l/100 km	5,7 - 5,6 / 4,6 - 4,5 / 5,0 - 4,9
CO <sub>2</sub> -Emission kombiniert in g/km	115 - 112
<b>Wartung / Gewährleistung Deutschland</b>	
Wartungsintervall	30.000 km / 2 Jahre, je nachdem was zuerst eintritt
Garantie Fahrzeug / Lack / Karosseriedurchrostung	2 / 3 / 12 (Jahre)
Versicherungseinstufung in Deutschland KH / VK / TK	14 / 18 / 19
<b>Gewichte / Belastbarkeit</b>	
Leergewicht ohne Fahrer / mit Fahrer / Zul. Gesamtgewicht in kg	1175 / 1250 / 1695
Zulässige Achslasten vorne / hinten in kg	890 / 855
Zul. Dachlast / zul. Stützlast in kg	75 / -
<b>Füllmengen</b>	
Kühlsysteminhalt (inkl. Heizung) in l	6,2
Motorölfüllmenge inkl. Filter (Wechselmenge) in l	4
Tankinhalt in l	40
<b>Abmessungen / Karosserie</b>	
Art der Karosserie / Anzahl Türen	selbsttragend / 4
Anzahl der Sitze	5
Luftwiderstandsbeiwert c <sub>w</sub> / Stirnfläche A in qm	0,34 / 2,12
Standardmaße (Länge / Breite o. Spiegel / Höhe Stahlfeder / Höhe Luftfeder) in mm	4046 / 1756 / 1483 / -
Breite inkl. Spiegel in mm	1940
Radstand / Spurweite vorn / hinten in mm	2566 / 1523 / 1505
Überhangwinkel Stahlfeder vorn / hinten in Grad	21,70 / 16,60
Höhe Ladekante Stahlfeder / Luftfeder in mm	719 / -
Gepäckraumvolumen hinter 2. Sitzbank offen / geschlossen in l	- / 335

\*Angaben zu den Kraftstoffverbräuchen und CO<sub>2</sub>-Emissionen bei Spannbreiten in Abhängigkeit vom verwendeten Reifen-/Rädersatz