

Technische Daten	Audi TT Roadster 45 TFSI quattro S tronic (180 kW)
Angebot in Deutschland	Stand: 17.02.2021
Motor / Elektrik	
Motorbauart	R 4-Motor
Ventilsteuerung / Anzahl der Ventile pro Zylinder	Rollenschlepphebel, kontinuierliche Ein-/Auslassnockenwellenverstellung, hydraulischer Ventilspielausgleich / 2/2 Ein-/Auslassventile pro Zylinder
Hubraum in cm ³ / Bohrung x Hub in mm / Verdichtung	1984 / 82,5 x 92,8 / 9,6
max. Leistung in kW (PS) / bei 1/min	180 (245) / 5000 - 6500
max. Drehmoment in Nm bei 1/min	370 / 1600 - 4300
Gemischaufbereitung	Direkteinspritzung, Lambda-Regelung, Klopfregelung, Turboaufladung, Ladeluftkühlung
Abgasreinigungssystem	Katalysator, Lambdasonde, Ottopartikelfilter
Abgasnorm	Euro 6d-ISC-FCM
Start-Stop / Rekuperations-Management	ja / ja
Batterie in A / Ah	380 / 68
max. Elektrische Leistung bei 12V in Kilowatt	1,6
Bordnetzspannung 1 in Volt	12
Antrieb / Kraftübertragung	
Antriebsart	Allradantrieb
Kupplung	2 elektrohydraulisch betätigte Lamellenkupplungen im Ölbad, 2-Massenschwungrad
Getriebeart	7-stufige S tronic
Getriebeübersetzung im 1. Gang / 2. Gang	3,400 / 2,750
Getriebeübersetzung im 3. Gang / 4. Gang	1,767 / 0,925
Getriebeübersetzung im 5. Gang / 6. Gang	0,705 / 0,755
Getriebeübersetzung im 7. Gang / 8. Gang	0,635 / -
R-Gang Übersetzung / Achsübersetzung 1-2 / 2-3	2,9 / 4,471 / 3,304
Fahrwerk / Lenkung / Bremse	
Art und Ausführung der Aufhängung der Vorderachse	McPherson-Federbeinachse vorne
Art und Ausführung der Aufhängung der Hinterachse	4-Lenker-Hinterachse
Lenkung	Elektromechanische Progressivlenkung mit geschwindigkeitsabhängiger Servounterstützung
Lenkübersetzung	14,6
Wendekreis in m	11
Bremsregelsystem	Diagonal-2-Kreis Bremssystem mit ESC/ABS/EBV; Bremskraftverstärker, hydraulischer Bremsassistent
Reifen (Basis)	225/50 R 17
Räder (Basis)	Leichtmetall 8 J x 17"
Fahrleistung / Akustik	
Höchstgeschwindigkeit in km/h	250
abgeregelt	ja
Beschleunigung 0-100 km/h	5,4
Kraftstoffart / Oktanzahl	Benzin / 95
Kraftstoffnorm	DIN EN 228 (Benzin)
Außenerschallpegel im Stand / Vorbeifahrt nach ECE R51.03 in dB (A)	92,0 / 70

Verbrauch / Emission*	
Verbrauch innerorts / außerorts / kombiniert in l/100 km	9,5 / 6,3 - 6,2 / 7,4
CO ₂ -Emission kombiniert in g/km	170 - 169
Wartung / Gewährleistung Deutschland	
Wartungsintervall	30.000 km / 2 Jahre, je nachdem was zuerst eintritt
Garantie Fahrzeug / Lack / Karosseriedurchrostung	2 / 3 / 12 (Jahre)
Versicherungseinstufung in Deutschland KH / VK / TK	13 / 19 / 22
Gewichte / Belastbarkeit	
Leergewicht ohne Fahrer / mit Fahrer / Zul. Gesamtgewicht in kg	1475 / 1550 / 1790
Zulässige Achslasten vorne / hinten in kg	1045 / 830
Füllmengen	
Kühlsysteminhalt (inkl. Heizung) in l	10,1
Motorölfüllmenge inkl. Filter (Wechselmenge) in l	5,7
Tankinhalt in l	55
Abmessungen / Karosserie	
Art der Karosserie / Anzahl Türen	selbsttragend Stahl/Aluminium-Mischbauweise / 2
Anzahl der Sitze	2
Luftwiderstandsbeiwert c_w / Stirnfläche A in qm	0,32 / 2,09
Standardmaße (Länge / Breite o. Spiegel / Höhe Stahlfeder) in mm	4191 / 1832 / 1355
Breite inkl. Spiegel in mm	1966
Radstand / Spurweite vorn / hinten in mm	2505 / 1572 / 1552
Überhangwinkel Stahlfeder vorn / hinten in Grad	14,70 / 12,20
Höhe Ladekante Stahlfeder in mm	810
Geschlossener Gepäckraum - hinter der 2. Sitzreihe in l	280

*Angaben zu den Kraftstoffverbräuchen und CO₂-Emissionen bei Spannbreiten in Abhängigkeit vom verwendeten Reifen-/Rädersatz