

Technische Daten		Audi TT RS Roadster	
Angebot in Deutschland		Stand: 06.04.2021	
Motor / Elektrik			
Motorbauart		R 5-Motor	
Ventilsteuerung / Anzahl der Ventile pro Zylinder		Rollenschlepphebel, kontinuierliche Ein-/Auslassnockenwellenverstellung / 2/2 Ein-/Auslassventile pro Zylinder	
Hubraum in cm ³ / Bohrung x Hub in mm / Verdichtung		2480 / 82,5 x 92,8 / 10,0	
max. Leistung in kW (PS) / bei 1/min		294 (400) / 5850 - 7000	
max. Drehmoment in Nm bei 1/min		480 / 2250 - 5850	
Gemischaufbereitung		Direkteinspritzung, Lambda-Regelung, Klopfregelung, Turboaufladung, Ladeluftkühlung	
Abgasreinigungssystem		Katalysator, Lambdasonde, Ottopartikelfilter	
Abgasnorm		Euro 6d-ISC-FCM	
Start-Stop / Rekuperations-Management		ja / ja	
Batterie in A / Ah		- / 75	
max. Elektrische Leistung bei 12V in Kilowatt		2,1	
Bordnetzspannung 1 in Volt		12	
Antrieb / Kraftübertragung			
Antriebsart		Allradantrieb	
Kupplung		Doppelkupplung	
Getriebeart		7-stufige S tronic	
Getriebeübersetzung im 1.Gang / 2.Gang		3,563 / 2,526	
Getriebeübersetzung im 3.Gang / 4.Gang		1,679 / 1,022	
Getriebeübersetzung im 5.Gang / 6.Gang		0,788 / 0,761	
Getriebeübersetzung im 7.Gang / 8.Gang		0,635 / -	
R-Gang Übersetzung / Achsübersetzung 1-2 / 2-3		2,789	
Fahrwerk / Lenkung / Bremse			
Art und Ausführung der Aufhängung der Vorderachse		McPherson-Federbeinachse vorne	
Art und Ausführung der Aufhängung der Hinterachse		4-Lenker-Hinterachse	
Lenkung		Elektromechanische Progressivlenkung mit geschwindigkeitsabhängiger Servounterstützung	
Lenkübersetzung		14,6	
Wendekreis in m		11	
Bremsregelsystem		Diagonal-2-Kreis Bremssystem mit ESC/ABS/EBV; Bremskraftverstärker, hydraulischer Bremsassistent	
Reifen (Basis)		245/35 R 19	
Räder (Basis)		Leichtmetall 9,0 J x 19"	
Fahrleistung / Akustik			
Höchstgeschwindigkeit in km/h		250	
abgeregelt		ja	
Beschleunigung 0-100 km/h		3,9	
Kraftstoffart / Oktanzahl		Benzin / 98	
Kraftstoffnorm		DIN EN 228 (Benzin)	
Außengeräuschpegel im Stand / Vorbeifahrt nach ECE R51.03 in dB (A)		87,7 / 72	

Verbrauch / Emission*	
Verbrauch innerorts / außerorts / kombiniert in l/100 km	11,1 / 7,3 / 8,7
CO ₂ -Emission kombiniert in g/km	200 - 199
Wartung / Gewährleistung Deutschland	
Wartungsintervall	30.000 km / 2 Jahre, je nachdem was zuerst eintritt
Garantie Fahrzeug / Lack / Karosseriedurchrostung	2 / 3 / 12 (Jahre)
Versicherungseinstufung in Deutschland KH / VK / TK	13 / 27 / 25
Gewichte / Belastbarkeit	
Leergewicht ohne Fahrer / mit Fahrer / Zul. Gesamtgewicht in kg	1465 / 1540 / 1885
Zulässige Achslasten vorne/hinten in kg	1070 / 815
Füllmengen	
Kühlsysteminhalt (inkl. Heizung) in l	9,1
Motorölfüllmenge inkl. Filter (Wechselmenge) in l	7,1
Tankinhalt in l	55
Abmessungen / Karosserie	
Art der Karosserie / Anzahl Türen	Audi Space Frame (ASF) / 2
Anzahl der Sitze	2
Standardmaße (Länge / Breite o. Spiegel / Höhe Stahlfeder) in mm	4201 / 1832 / 1345
Breite inkl. Spiegel in mm	1966
Radstand / Spurweite vorn / hinten in mm	2505 / 1564 / 1543
Höhe Ladekante Stahlfeder in mm	803
Geschlossener Gepäckraum - hinter der 2. Sitzreihe in l	280

*Angaben zu den Kraftstoffverbräuchen und CO₂-Emissionen bei Spannbreiten in Abhängigkeit vom verwendeten Reifen-/Rädersatz