

<b>Technische Daten</b>		<b>Audi e-tron 55 quattro 300 kW</b>	
<b>Angebot in Deutschland</b>		Stand: 14.09.2021	
<b>Antrieb / Batterie</b>			
Elektrische Peakleistung Boost in kW		300	
Elektrische Peakleistung in kW		265	
Elektrische Dauerleistung in kW		100	
Elektrisches Drehmoment Boost in Nm		664	
Elektrisches Drehmoment in Nm		561	
Batterietyp		Lithium-Ionen	
Batterie-Kapazität brutto / netto in kWh		95 / 86	
12V-Batterie in A / Ah		680 / 68	
Bordnetzspannung 1 in Volt		12	
Bordnetzspannung 2 in Volt		400	
<b>Antrieb / Kraftübertragung</b>			
Antriebsart		Permanenter Allradantrieb quattro	
Getriebeart		2-stufig übersetzte Planetenradgetriebe mit einer Gangstufe	
Getriebeübersetzung im 1.Gang / 2.Gang		9,205 / -	
<b>Fahrwerk / Lenkung / Bremse</b>			
Art und Ausführung der Aufhängung der Vorderachse		5-Lenker-Vorderachse; Rohrstabilisator; Luftfederung	
Art und Ausführung der Aufhängung der Hinterachse		5-Lenker-Hinterachse; Rohrstabilisator; Luftfederung	
Lenkung		Elektromechanische Progressivlenkung mit geschwindigkeitsabhängiger Servounterstützung	
Lenkübersetzung		15,9	
Wendekreis in m		12,2	
Bremsregelsystem		Diagonal-2-Kreis Bremssystem mit ESC/ABS/EBV; Bremskraftverstärker, hydraulischer Bremsassistent	
Reifen (Basis)		255/55 R 19	
Räder (Basis)		Leichtmetall 8,5 J x 19"	
<b>Fahrleistung / Akustik</b>			
Höchstgeschwindigkeit in km/h		200	
abgeregelt		ja	
Elektrische Beschleunigung 0-100 km/h in Sekunden		6,6	
Elektrische Beschleunigung Boost 0-100 km/h in Sekunden		5,7	
Außengeräuschpegel im Stand / Vorbeifahrt nach ECE R51.03 in dB (A)		- / 68	
<b>Verbrauch / Reichweite</b>			
Stromverbrauch kombiniert in kWh/100 km*		26,1 - 22,2 (WLTP)   24,3 - 22,0 (NEFZ)	
CO2-Emission kombiniert in g/km		0	
Elektrische Reichweite kombiniert nach WLTP in km*		369 - 441	
<b>Wartung / Gewährleistung Deutschland</b>			
Wartungsintervall		30.000 km / 2 Jahre, je nachdem was zuerst eintritt	
Garantie Fahrzeug / Lack / Karosseriedurchrostung		2 / 3 / 12 (Jahre)	
Versicherungseinstufung in Deutschland KH / VK / TK		20 / 27 / 26	

<b>Gewichte / Belastbarkeit</b>	
Leergewicht ohne Fahrer / mit Fahrer / Zul. Gesamtgewicht in kg	2520 / 2595 / 3170
Zulässige Achslasten vorne / hinten in kg	1540 / 1775
Zul. Anhängelast bei 8% / 12% Steigung gebremst // ungebremst in kg	1800 / 1800 // 750
Zul. Dachlast / zul. Stützlast in kg	75 / 80
<b>Füllmengen</b>	
Kühlsysteminhalt (inkl. Heizung) in l	19,6
<b>Abmessungen / Karosserie</b>	
Art der Karosserie / Anzahl Türen	selbsttragend Stahl/Aluminium-Mischbauweise / 5
Anzahl der Sitze	5
Luftwiderstandsbeiwert $c_w$ / Stirnfläche A in qm	0,27 / 2,65
Standardmaße (Länge / Breite o. Spiegel / Höhe Luftfeder) in mm	4901 / 1935 / 1629
Breite inkl. Spiegel in mm	2189
Radstand / Spurweite vorn / hinten in mm	2928 / 1655 / 1655
Überhangwinkel Luftfeder vorn/hinten in Grad	15,3 / 21,5
Höhe Ladekante Luftfeder in mm	800
Offener Gepäckraum - hinter der 2. Sitzbank in l	660
Größtes Gepäckraumvolumen - hinter der 1. Sitzreihe in l	1725

\*Angaben in Abhängigkeit von der gewählten Ausstattung.