

| Technische Daten | | Audi A1 Sportback 35 TFSI S tronic 110 kW | |
|---|--|--|--|
| Angebot in Deutschland | | Stand: 02.07.2021 | |
| Motor / Elektrik | | | |
| Motorbauart | | R 4-Motor | |
| Ventilsteuerung / Anzahl der Ventile pro Zylinder | | Rollenschlepphebel, obenliegende Nockenwellen, hydraulischer Ventilspielausgleich / 2/2 Ein-/Auslassventile pro Zylinder | |
| Hubraum in cm ³ / Bohrung x Hub in mm / Verdichtung | | 1498 / 74,5 x 85,9 / 10,5 | |
| max. Leistung in kW (PS) / bei 1/min | | 110 (150) / 5000 - 6000 | |
| max. Drehmoment in Nm bei 1/min | | 250 / 1500 - 3500 | |
| Gemischaufbereitung | | Direkteinspritzung, Lambda-Regelung, Klopfregelung, Turboaufladung, Ladeluftkühlung | |
| Abgasreinigungssystem | | Katalysator, Lambdasonde, Ottopartikelfilter | |
| Abgasnorm | | Euro-6d-ISC-FCM | |
| Start-Stop / Rekuperations-Management | | ja / ja | |
| Batterie in A / Ah | | 320 / 59 | |
| max. Elektrische Leistung bei 12V in Kilowatt | | 1,3 | |
| Bordnetzspannung 1 in Volt | | 12 | |
| Antrieb / Kraftübertragung | | | |
| Antriebsart | | Frontantrieb | |
| Kupplung | | Hydraulisch betätigte Trockenkupplung, asbest-/bleifreie Beläge, 2-Massenschwungrad | |
| Getriebeart | | 7-stufige S tronic | |
| Getriebeübersetzung im 1.Gang / 2.Gang | | 3,500 / 2,087 | |
| Getriebeübersetzung im 3.Gang / 4.Gang | | 1,343 / 0,933 | |
| Getriebeübersetzung im 5.Gang / 6.Gang | | 0,974 / 0,778 | |
| Getriebeübersetzung im 7.Gang / 8.Gang | | 0,653 / - | |
| R-Gang Übersetzung / Achsübersetzung 1-2 / 2-3 | | 3,722 / 4,800 / 3,429 | |
| Fahrwerk / Lenkung / Bremse | | | |
| Art und Ausführung der Aufhängung der Vorderachse | | McPherson-Federbeinachse vorne | |
| Art und Ausführung der Aufhängung der Hinterachse | | Verbundlenker-Hinterachse | |
| Lenkung | | Elektromechanische Lenkung mit geschwindigkeitsabhängiger Servounterstützung | |
| Lenkübersetzung | | 15,0 | |
| Wendekreis in m | | 10,6 | |
| Bremsregelsystem | | Diagonal-2-Kreis Bremssystem mit ESC/ABS/EBV, Bremskraftverstärker, hydraulischer Bremsassistent | |
| Reifen (Basis) | | 195/55 R 16 91 V XL (Extra Load) | |
| Räder (Basis) | | Leichtmetall 6,5 J x 16" | |
| Fahrleistung / Akustik | | | |
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | | 217 | |
| abgeregelt | | nein | |
| Beschleunigung 0-100 km/h | | 7,9 | |
| Kraftstoffart / Oktanzahl | | Benzin / 95 | |
| Kraftstoffnorm | | DIN EN 228 (Benzin) | |
| Außengeräuschpegel im Stand / Vorbeifahrt nach ECE R51.03 in dB (A) | | 75,5 / 68 | |

| | |
|--|---|
| Verbrauch / Emission* | |
| Verbrauch innerorts / außerorts / kombiniert in l/100 km | 5,9 - 5,8 / 4,5 - 4,4 / 5,0 - 4,9 |
| CO ₂ -Emission kombiniert in g/km | 115 - 112 |
| Wartung / Gewährleistung Deutschland | |
| Wartungsintervall | 30.000 km / 2 Jahre, je nachdem was zuerst eintritt |
| Garantie Fahrzeug / Lack / Karosseriedurchrostung | 2 / 3 / 12 (Jahre) |
| Versicherungseinstufung in Deutschland KH / VK / TK | 14 / 18 / 19 |
| Gewichte / Belastbarkeit | |
| Leergewicht ohne Fahrer / mit Fahrer / Zul. Gesamtgewicht in kg | 1170 / 1245 / 1710 |
| Zulässige Achslasten vorne / hinten in kg | 935 / 815 |
| Zul. Dachlast / zul. Stützlast in kg | 75 / - |
| Füllmengen | |
| Kühlsysteminhalt (inkl. Heizung) in l | 7 |
| Motorölfüllmenge inkl. Filter (Wechselmenge) in l | 4,3 |
| Tankinhalt in l | 40 |
| Abmessungen / Karosserie | |
| Art der Karosserie / Anzahl Türen | selbsttragend / 4 |
| Anzahl der Sitze | 5 |
| Luftwiderstandsbeiwert c _w / Stirnfläche A in qm | 0,31 / 2,07 |
| Standardmaße (Länge / Breite o. Spiegel / Höhe Stahlfeder) in mm | 4029 / 1740 / 1433 |
| Breite inkl. Spiegel in mm | 1940 |
| Radstand / Spurweite vorn / hinten in mm | 2563 / 1524 / 1501 |
| Überhangwinkel Stahlfeder vorn / hinten in Grad | 16,50 / 12,40 |
| Höhe Ladekante Stahlfeder in mm | 668 |
| Geschlossener Gepäckraum hinter der 2. Sitzreihe in l | 335 |

*Angaben zu den Kraftstoffverbräuchen und CO₂-Emissionen bei Spannbreiten in Abhängigkeit vom verwendeten Reifen-/Rädersatz